

# Dispersielijm KD 4

- > gebruiksklaar
- > beige



### Producteigenschaften:

Gebruiksklare, flexibele en vervormbare lijm op dispersiebasis voor betegelen volgens het dunbedprocédé.

### Toepassing:

Enkel voor binnenshuis gebruik voor het leggen van keramische tegels, platen en mozaïeken in droge ruimtes en het repareren van tegels.

### Productgegevens:

Opslag: droog op een houten pallet, in de ongeopende verpakking kan het product ongeveer 12 maanden bewaard worden.

### Technische gegevens:

**Gebruik:** ca. 2 kg/m<sup>2</sup> afhankelijk van de tegelgrootte

**Benodigde waterhoeveelheid:** geen

**Open tijd:** ca. 30 min

**Corrigeerbaarheid:** ca. 30 min

**Uitharding/beloopbaar:** na ca. 3 dagen

**max. laagdikte:** 4 mm

### Toepassing:

**Aanbevolen gereedschap:** De vertande troffel moet aan het desbetreffende plaatsingsmateriaal aangepast zijn.

**Ondergrond:** De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof, verontreinigingen, olie, vet, restanten en losse deeltjes en in overeenstemming met de thans geldende normen zijn. Onder voorbehoud geschikt voor houtspaanelen. Niet geschikt voor gebruik buiten en in vochtige zones.

**Toepassing:** Breng de plaatsingsmortel in 2 fases op de ondergrond aan. Tijdens de eerste fase wordt een dunne contactlaag losgemaakt en tijdens de tweede fase wordt het kleefmiddel op de nog vochtige laag met de juiste vertanding in een hoek van 45 – 60° aangebracht. Wrijf het plaatsingsmateriaal in het verse mortelbed en verwijder eventuele resten met een natte spons. Voor onbekende steensoorten wordt een test aanbevolen.

**Nabehandeling:** Na het leggen ongeveer 3 tegen mechanische belasting (belopen) beschermen.