

## Diepgrond LF 1

- > gebruiksklaar
- > gekleurd
- > oplosmiddelvrij



### Producteigenschappen:

Hoogwaardige kunstharstdispersie met zeer goed binnendringingsvermogen. Eenvoudige controle door blauwe kleur.

### Toepassing:

Binnen en buiten als bindmiddel voor alle soorten kleefmortel, egaliseerspecie, alternatieve vochtigheidsafdichtingen en voor vochtabsorberende ondergronden.

### Productgegevens:

**Opslag:** Droog en vorstvrij in ongeopende originele verpakking kan het product gedurende ongeveer 12 maanden bewaard worden.

### Technische gegevens:

Verbruik: ca. 150 g/m<sup>2</sup>

Droogtijd op

waterabsorberende ondergrond ca. 15 min

Droogtijd op

vochtgevoelige ondergrond ca. 12 uur

Ondergrondtemp. > +5 °C

Toepassingstemp. > +5 °C

### Toepassing:

Aanbevolen gereedschap:

Penseel, schuimroller met fijne poriën, kortharige veloursrol, rubberen aftrekker.

### Ondergrond:

De ondergrond moet droog, vorstvrij, vast, draagkrachtig, vormstabiel en vrij van stof, verontreinigingen, olie, vet, restanten en losse deeltjes en in overeenstemming met de thans geldende normen zijn.

Op normale bouw- en minerale ondergronden zoals betonvloeren, ruwe beton, anhydriet, gipsbouwmaterialen, gebruiksklare pleister op cementbasis, gasbeton.

### Voorbehandeling:

Ondergrond schoon zuigen, slijpen of vegen. Ondergrond op geschiktheid voor toepassing controleren.

### Toepassing:

Met een geschikt gereedschap onverdund op de ondergrond aanbrengen. De vorming van plassen vermijden. Gereedschap na gebruik met water reinigen.